

1927OLS

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf OIL-LESS, Körper aus Aluminiumlegierung



Der ölfreie Schlagschrauber erfordert keine Zugabe von Schmieröl wie herkömmliche Schlagschrauber, wodurch die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und die Möglichkeit eines Ausfalls aufgrund fehlender oder falscher Schmierung verringert wird.

Merkmale:

- Doppelter Hammer-Impuls-Mechanismus
- Ausgewogen und kraftvoll mit unübertroffener Langlebigkeit
- Steuerung mit Umlenkhebel
- Drei verschiedene Leistungsstufen beim Verschrauben
- Luftablass durch den Griff
- Anti-Vibrations-Griff

Der Super-Schlagschrauber, der nicht geölt werden muss

4x Lebenszyklen

Äußerst leistungsfähig 1750 Nm

Drehzahl im Leerlauf	8.000 U/min
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Ø	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	198 l/min
Gewicht	2,5 kg

art.	"	kg
019270010	1/2	2,5

