

5910VI/3T
Werkzeugsortiment, 261-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS

Industriewartung

		art.
	059101063	5910VI/3T

- n. 16 **42:** Ring-Maulschlüssel 6÷21 mm
- n. 5 **42:** Ring-Maulschlüssel 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **31:** Splinttreiber Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 1 **32:** Körner Ø 4 mm
- n. 13 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- n. 9 **96N/SC9:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 5 **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm
- n. 7 **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 mm
- n. 5 **920ME:** Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre 1/2" ⊗
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 9 **1260:** Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
- n. 2 **1260N:** Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 7 **1262:** Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⊕ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
- n. 2 **1262N:** Schraubendreher für Phillips® - Schrauben, extrakurze Klinge ⊕ PH1x30 - PH2x30 mm
- n. 4 **96N:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen ○ 13-14-17-19 mm
- n. 1 **1112:** Figureschere, amerikanisches Modell 250 mm
- n. 1 **1128BM:** Elektrikerschere, gerade Schneiden 145 mm
- n. 1 **1726:** Sägebogen
- n. (5) **1728BM:** Sägeblätter
- n. 1 **1751N:** Metallölkanne mit Pumpe 200 cc
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand † 160 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit



T05 T06 T31



T40 T41 T80



T167 T168+96N



T137 T145 T234 T236

